

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Disponible en configuración de 4.5 y 6.7 litros - el ISB Euro V utiliza SCR (Reducción catalítica selectiva) para cumplir con las Regulaciones de emisiones Euro V. La renombrada fiabilidad de la plataforma establecida de la serie B de Cummins se incorpora en la ISB Euro V, junto con rendimiento y eficiencia de combustible líderes en su clase.

LA MEJOR RELACIÓN POTENCIA / PESO DE SU CLASE

Rangos de camiones, aplicaciones de camiones y autobuses es de 140 HP a 300 HP.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE ALTA PRESIÓN COMMON RAIL

Con inyectores electrónicos para una entrega rápida de potencia, bajo nivel de ruido y bajas emisiones.

CONTROL ELECTRÓNICO

Proporciona funciones estándar de Cummins tales como diagnóstico, descarga de datos, control PTO, supervisión de mantenimiento y protección del motor.

TECNOLOGÍA DE EMISIONES

El liderazgo en investigación de combustión, sistemas de manejo de combustible y aire, filtración, controles electrónicos y post tratamiento permite a Cummins proporcionar la solución de control de emisiones más apropiada para cada mercado en el que opera.

La reducción catalítica selectiva (SCR) es la tecnología estándar en motores de gama media de Cummins que cumplen con las normas de emisiones Euro V y NOM-044.





6.7 Litros

Desplazamiento

6 Cilílindros en línea

Configuración

107 x 124 mm

Diámetro por Carrera

17.3:1

Índice de Compresión

17.5 litros

Capacidad del Sistema de Aceite

485 Kg

Peso en seco

4.5/Litros

Desplazamiento

4 Cilílindros en línea

Configuración

107 x 124 mm

Diámetro por Carrera

17.3:1

Índice de Compresión

13 litros

Capacidad del Sistema de Aceite

366 Kg

Peso en seco

6.7 litros (6 cilindros) Camión

Potencia (HP)	Torque (Lb-ft @ RPM)	Velocidad Gobernada
225	627 @ 1100	2500 RPM
250	700 @ 1200	2500 RPM
285	752 @ 1200	2500 RPM
300	812 @ 1200	2500 RPM

6.7 litros (6 cilindros) Autobús Urbano

Potencia (HP)	Torque (Lb-ft @ RPM)	Velocidad Gobernada
205	553 @ 1100	2300 RPM
225	627 @ 1100	2300 RPM
250	752 @ 1200	2300 RPM

4.5 litros (4 cilindros) Autobús urbano

Potencia HP	Torque Lb-Ft @ RPM	Velocidad Gobernada RPM
140	406 @ 1100	2300
160	443 @ 1100	2300
185	516 @ 1100	2300

rutelicia (nr)	Torque (LD-IL @ NPW)	velocidad dobernada
205	553 @ 1100	2300 RPM
225	627 @ 1100	2300 RPM
250	752 @ 1200	2300 RPM













cumminsbaja.com.mx



cumminsmegamak.com.mx

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La cobertura del motor base de ISB6.7 es de 2 años con kilometraje ilimitado.

kilómetros y para autobús kilometraje ilimitado.

Comuníquese con su sucursal más cercana para obtener más detalles.



2 AÑOS GARANTÍA COBERTURA TOTAL.

cummins.com motorescummins.com





Las imágenes que se muestran en esta ficha técnica son de carácter informativo y las especificaciones de los productos son de carácter informativo y de referencia, las cuales pueden cambiar sin previo aviso. Le pedimos acudir con su Distribuidor Autorizado Cummins más cercano para obtener información.